

**Globalquimia**





# **LLENADORA Y SELLADORA DE TUBOS**

## **MODELO: SNF-60A**







### **APLICACIÓN:**

La máquina automática de llenado y sellado de tubos 60A es adecuada para el llenado de todo tipo de fluidos pastosos y viscosos y materiales similares en tubos de plástico y laminados, calentar internamente los tubos, sellarlos e imprimir el número de lote o la fecha de producción. Se utiliza en las industrias farmacéutica, alimentaria, cosmética y química diaria.

Con la pantalla táctil y el sistema de control PLC empleado, la operación no táctil conveniente, visualizada y confiable de la máquina se efectúa un diseño compacto y alimentación automática del tubo.

La parte de conducción está completamente cerrada. Pasos completos de alimentación de tubos, identificación de marcas, llenado, sellado por aire caliente, impresión de códigos, recorte y expulsión, impresión de códigos, recorte y expulsión del tubo se realizan mediante un sistema automático. La alimentación del tubo se realiza de forma neumática, precisa y fiable.



**CARACTERISTICAS:**

1. Sistema de control automático por PLC y pantalla táctil.
2. El control inteligente de la temperatura y el sistema de refrigeración hacen que el sellado sea más seguro.
3. Con un ajuste fácil y rápido, múltiples tipos de tubos pueden ser llenados en una única máquina.
4. Los materiales de contacto de las piezas son de acero inoxidable 316L, limpio, sanitario y conforme a la norma GMP
5. Con dispositivo de seguridad, la máquina se apaga cuando se abre la puerta y el llenado se lleva a cabo sólo con los tubos alimentados.
6. La capacidad de producción se puede realizar y controlar automáticamente, la velocidad normal es de 40~60pcs/min.
7. Detección automática de la inversión de la dirección del tubo, SICK foto sensor de detección de inversión puede detectar con precisión el tubo invertido.
8. No tubo no se llena, la prevención de un desperdicio de los materiales.
9. La máquina puede parar automáticamente cuando la producción se ha completado por la cantidad de ajuste.
10. Todas las partes de llenado se ensamblan por acopladores rápidos, lo que hace que sea conveniente para la limpieza y esterilización.



**PARAMETROS TECNICOS:**

<b>Modelo</b>	<b>60A</b>
<b>Alimentación</b>	220V/60Hz
<b>Poder</b>	4.5KW (9.5KW con tolva de calentamiento)
<b>Aire comprimido</b>	0.6-0.7MPa
<b>Rango de llenado</b>	5-250ml
<b>Precisión de llenado</b>	≤±1%
<b>Capacidad de llenado</b>	40-60pcs/min
<b>Diámetro del tubo</b>	φ13-φ50mm






# Globalquimia

 (601)749 5193 / 94 / 95

 (+57)313 3165119

 [info@globalquimia.com.co](mailto:info@globalquimia.com.co)

 Carrera 81 B No. 9-55  
Barrio Valladolid Bogotá D.C - Colombia

[Globalquimia.com.co](http://Globalquimia.com.co)

